



LINEA SELLADORA:

Sellatex Hidrocast ECO

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Es una emulsión de siliconas en base acuosa libre de solventes de excelente resistencia al agua, que aplicado sobre la superficie ofrece un efecto perlado. Reduce el paso de agua en forma líquida y permite el paso en forma de vapor, minimizando la formación de eflorescencias, hongos y algas. No protege del tráfico, ni de la agresión por aceites y solventes.

USOS

Para hidrofugación de superficies tales como Granito, mármol, concreto, ladrillo, gres y, en general, cualquier superficie porosa y mate original, tanto para uso interior como exterior.

Realza el color original de la superficie sin acabado de brillo.

NO RECOMENDADO PARA: superficies expuestas a humedad permanente como por ejemplo playas de piscinas, espejos de agua o muros llorones.

APLICACION

Antes de utilizar el SELLATEX HIDROCAST ECO, verificar que la superficie se encuentra totalmente limpia y seca, de no ser así, puede minimizar la eficiencia del producto o generar algún tipo de reacción no deseada.

Una vez limpia y seca la superficie, aplicar SELLATEX HIDROCAST ECO tal como se encuentra en el envase (no se debe diluir), llevando el producto a un recipiente limpio y seco, aplicar con brocha, rodillo o estopa para el caso de fachadas, o con un traperero nuevo en el caso de piso, que no deje mota, en forma homogénea, garantizando el cubrimiento total y dejar secar entre 15 a 20 minutos. Solo se debe aplicar una capa.

Para restauración se debe repetir el procedimiento anterior.

Se recomienda exponer el área a tráfico después de 12 horas. Si es en fachada, se debe suspender la aplicación en caso de lluvia y retomar una vez seca la superficie.

En piso se recomienda volver a proteger la superficie, mínimo, cada 12 meses o de acuerdo con el uso, en fachada la durabilidad es de 3 a 5 años.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 150 m²/gl.

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo a la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.



LINEA SELLADORA:

Sellatex Hidrocast ECO

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

PROPIEDADES:

FACTOR	RANGO
Apariencia	Líquido blanco lechoso
Activo	10 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	1,02 gr./mL
Solubilidad en Agua	Soluble

TERMINOS DE GARANTIA

El producto NO SE VENCE en el envase siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y en su empaque original.

Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la reposición de los productos suministrados, pero no a indemnizar daños o pérdidas consecuenciales o relacionadas con su uso o con aspectos diferentes a la conformidad del producto con sus especificaciones.