



LINEA SELLADORA:

Sellatex Hidrófugo

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Es una solución en base solvente de siliconas que, al contacto con el agua, genera un efecto de perla o gota, a la vez que ofrece una protección hidrófuga permitiendo la transpiración del sustrato minimizando la aparición de eflorescencias y manchas debido a formación de sales y hongos entre otros. No afecta la apariencia.

USOS

Sus características lo hacen especial y adecuado para sellar piedras naturales y concreto arquitectónico en paredes donde se desee un conservar el aspecto mate propio del material, lo protege en condiciones cotidianas y en ambientes exteriores o áreas expuestas a la intemperie. Tiene un alto desempeño para evitar la aparición de eflorescencias en ambientes con presencia de agua o vapor de agua. Minimiza la formación de manchas debidas a hongos y otros microorganismos.

Para hidrofugación de superficies tales como Granito, mármol, travertino, concreto arquitectónico, ladrillo y, en general, cualquier superficie porosa y mate original, tanto para uso interior como exterior.

APLICACION

Preparación de la superficie:

Si la superficie es nueva se debe retirar el polvo y restos de materiales usados en obra. Si es una superficie a restaurar se debe limpiar perfectamente y dejar secar por completo.

Aplicación:

El producto viene listo para ser utilizado, se aplica con brocha o aspersor sobre la superficie totalmente seca, se debe garantizar cubrimiento total, dejar secar y repetir el procedimiento para una segunda capa. En caso de lluvia, se debe suspender la aplicación y retomar una vez la superficie haya secado. En piso, se recomienda un tiempo de curado de mínimo doce horas para exponer a tráfico.

RENDIMIENTO

30-40 m²/gal a dos capas.

NOTA. Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo con la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.



LINEA SELLADORA: Sellatex Hidrófugo

RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- No lo utilice posterior a la fecha de vencimiento.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de calor, chispa o llama.

RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

PROPIEDADES:

FACTOR	RANGO
Apariencia	Líquido transparente
Activo	10 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	0,79 gr./mL
Solubilidad en Agua	Insoluble

TERMINOS DE GARANTIA

El producto NO SE VENDE siguiendo las recomendaciones de almacenamiento en su envase original.

Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la reposición de los productos suministrados, pero no a indemnizar daños o pérdidas consecuenciales o relacionadas con su uso o con aspectos diferentes a la conformidad del producto con sus especificaciones.