



LINEA SELLADORA:

Sellatex Brillante

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Es una mezcla en base solvente de polímeros acrílicos e hidrófugos que provee a las superficies una apariencia brillante con realce de color y una excelente protección al desgaste y a la agresión por agentes externos.

Alta resistencia química lo que permite ser recomendado en áreas industriales.

USOS

Sus características lo hacen especial y adecuado para sellar el concreto arquitectónico, lo protege en condiciones cotidianas y exteriores o áreas expuestas a intemperie. Tiene un alto desempeño para evitar la aparición de eflorescencias o manchas por tráfico.

Para protección de superficies porosas tales como Granito, Mármol, Terrazo, Concreto, piedras naturales en general y piedras reconstituidas. **NO recomendado para:** superficies de gres, porcelanatos, cerámicas esmaltadas ni vitrificadas, NO USAR EN superficies expuestas a humedad permanente como espejos de agua, muros llorones, ni zonas de aposamiento.

Su uso puede ser interior o exterior, en pisos o paredes.

APLICACION

Antes de utilizar SELLATEX BRILLANTE, verificar que la superficie se encuentra totalmente limpia y seca, de no ser así, puede minimizar la eficiencia del producto o generar algún tipo de reacción no deseada.

Una vez limpia y seca la superficie, aplicar SELLATEX BRILLANTE tal como se encuentra en el envase (no se debe diluir), con una brocha o rodillo seco directamente y en forma homogénea, garantizando el cubrimiento total y dejar secar entre 15 a 20 minutos. Repita el procedimiento para una segunda capa.

Se recomienda exponer el área a tráfico después de 12 horas.

Se recomienda volver a proteger la superficie cada 12 meses o de acuerdo con el uso.

RENDIMIENTO

30 a 40 m²/gal a dos capas.

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo con la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.



LINEA SELLADORA:

Sellatex Brillante

RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de calor, chispa o llama.

RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

PROPIEDADES:

FACTOR	RANGO
Apariencia	Líquido transparente
Activo	25 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	0,79 gr./mL
Solubilidad en Agua	Insoluble

TERMINOS DE GARANTIA

El producto NO SE VENDE siguiendo las recomendaciones de almacenamiento en su envase original.

Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la reposición de los productos suministrados, pero no a indemnizar daños o pérdidas consecuenciales o relacionadas con su uso o con aspectos diferentes a la conformidad del producto con sus especificaciones.