



LINEA SELLADORA:

Sellatex Semibrillante 4025

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Es una emulsión de polímeros acrílicos termoplásticos de base acuosa con excelente resistencia al agua además de una alta resistencia a la agresión química.

USOS

Recubrimiento de protección para superficies porosas tales como concreto, piedra natural, granito, mármol, terrazo, piedra reconstituida, concreto arquitectónico, etc.

Protege la superficie de la intemperie o de la agresión general, tanto en pisos como paredes en uso interior o exterior.

Deja la superficie con un acabado satinado o semibrillante. Ideal para superficies expuestas a humedad permanente como por ejemplo: playas de piscinas sumergidas, espejos de agua o muros llorones.

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO

Resistencia a las manchas (1 hora de exposición)

Salsa de tomate	Excelente
Mostaza	Excelente
Jugos artificiales	Excelente
Jugo de Uva	Excelente
Café	Excelente
Chocolate	Excelente
Tintura de Yodo	Pobre
Negro de humo	Pobre

Resistencia Química (1 hora de exposición sin evaporación)

Aceite de motor usado	Excelente
Agua DI	Excelente
Hidróxido de sodio 10%	Excelente
Hidróxido de cloro 10%	Excelente
Hidróxido de calcio 10%	Excelente
Tripolifosfato de sodio 3%	Excelente
Amoniaco 10%	Excelente
Acido clorhídrico 10%	Regular
Líquido de frenos	Pobre
Alcohol 100%	Pobre
Gasolina	Pobre



LINEA SELLADORA:

Sellatex Semibrillante 4025

APLICACION

Antes de utilizar el SELLATEX SEMIBRILLANTE 4025, verificar que la superficie se encuentra totalmente limpia y seca, de no ser así, puede minimizar la eficiencia del producto o generar algún tipo de reacción no deseada.

Una vez limpia la superficie, aplicar SELLATEX SEMIBRILLANTE 4025 tal como se encuentra en el envase (no se debe diluir), llevando el producto a un recipiente limpio y seco, impregnar un trapero nuevo que no deje mota, retirar el exceso y llevar directamente y en forma homogénea sobre la superficie, garantizando el cubrimiento total y dejar secar entre 15 a 20 minutos. Repetir el procedimiento para una segunda capa. Si la superficie es rugosa, aplicar con brocha o rodillo.

Se recomienda exponer el área a tráfico después de 12 horas.

Se recomienda volver a proteger la superficie una vez al año, o cuando por acción del tráfico se perciba pérdida del producto.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 40 m²/gal

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo con la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.

RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.



LINEA SELLADORA:

Sellatex Semibrillante 4025

PROPIEDADES:

FACTOR

Apariencia
Activo
Viscosidad
Densidad
Solubilidad en Agua

RANGO

Líquido blanco lechoso
25 +/-2 %
100 a 200 cP
1,02 gr./mL
Soluble

TERMINOS DE GARANTIA

El producto NO SE VENCE siguiendo las recomendaciones de almacenamiento en su envase original.

Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la reposición de los productos suministrados, pero no a indemnizar daños o pérdidas consecuenciales o relacionadas con su uso o con aspectos diferentes a la conformidad del producto con sus especificaciones.