



\* medidas en milímetros

#### Descripción:

- Fabricado en bronce.
- Se instala en la pared, para uso en inodoros.
- Desarrollado para inodoros con entrada de agua superior.
- Funcionamiento a través de un sensor infrarrojo.
- Totalmente higiénico: el usuario nunca toca el producto.
- Producto funciona con pilas regulares AA.
- Recomendado para áreas institucionales: hospitales, colegios, cines, etc.
- Se debe instalar con kit de instalación para inodoros (0349 CR).
- Botón para accionamiento manual en caso de que se agoten las baterías.
- Cada producto incluye un juego de llaves como medida de seguridad adicional.

#### Normas Generales de Cumplimiento:

- ASME A112.18.1-2005

#### Características Técnicas Generales:

- Contiene menos del 1,5% de plomo, aprobado por norma.
- Superficie libre de rayaduras o defectos.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar fugas.

#### Acabados



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.franzviegener.com](http://www.franzviegener.com)

**ECUADOR** 1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

**COLOMBIA** Bogotá: 6720232-018000 1136 00  
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

**PERU** (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

