

LAMINADO

---

## SOLBIATE II

PRODUCTO	ESTILO	LANZAMIENTO
LAMINADO	MADERA	2024

### PRESENTACIONES

---



Solbiate II

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATEGORÍA	ESTÁNDAR	RESULTADO
PRUEBAS DIMENSIONALES	DIMENSIONES	1218*197
	GROSOR DEL PRODUCTO	8.3 mm
	RECTITUD Y CUADRATURA	MENOS QUE 0.20mm
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	N/A
PRUEBAS FÍSICAS	FIRMEZA DEL COLOR A LUZ ARTIFICIAL	GRADO 6
	RESISTENCIA AL DESGASTE	AC3
	RESISTENCIA AL IMPACTO	1C1
	INDENTACIÓN RESIDUAL	N/A
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase DS
	EVALUACIÓN DE INSONORIZADO (Emisión de sonido ascendente)	1.16N/mm <sup>2</sup>
	EVALUACIÓN DE REDUCCIÓN DE SONIDO (Emisión de sonido descendente)	N/A
PRUEBAS QUÍMICAS	EMISIÓN DE VOC	N/A
	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	0.8mg/l
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	4 (GRUPO 3)
	RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALIS	N/A
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PISCINA	N/A
PRUEBAS DE RESISTENCIA TÉRMICA	DENSIDAD DE HUMO	Solo cambios ligeros de brillo, visible desde ciertos ángulos y cambio ligero en manchas marrones.
	REACCIÓN AL FUEGO	NIVEL 1
	FLUJO DE CALOR A TRAVÉS DE LA PIEZA SI SE INSTALA EN UN PISO RADIANTE	NO

CATEGORÍA	ESTÁNDAR	RESULTADO
ESPECIFICACIONES ADICIONALES	TIPO DE USO	CLASE 23
	NIVEL DE BRILLO	110
	MATERIALES VIRGENES LIBRES DE VOC	N/A
	CLASE DE BISEL	N/A
	PROTECCIÓN UV	N/A
	INSTALACIÓN FLOTANTE	CLICK
	CLASE DE SISTEMA DE CLICK	CLICK DOBLE
	CLASE DE CAPA ANTIACÚSTICO	NO
	TEXTURA	MADERA
	TRÁFICO	RESIDENCIAL ALTO
	APTO PARA LIMPIAR CON MOPA MOJADA	Si
	BORDES RECTIFICADOS	NO
	TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	N/A
	ACABADO	REALCE MEDIO
	NIVEL DE TONO	N/A
EMBALAJE	UNIDAD DE EMPAQUE	M <sup>2</sup>
	PIEZAS / CAJA	10
	M <sup>2</sup> / CAJA	2.4
	PESO APROX. (Kg.) / CAJA	14,5