



**KLIPEN**

PISO MADERA DE INGENIERÍA


HIMALAYA




Café - Oak Olive




Gris - Oak Krabi



Beige - Oak Bali



Redwood - Oak Lime



Natural - Oak Natural

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ITEMS A EVALUAR	ROBLE de 1.2 mm
Estructura	Piso multicapa. Capa media HDF, Capa posterior Eucalito
Especie	Roble
Detalles Técnicos	- 400-1200 x 125 x 9/1.2mm (Largo x Ancho x Profundo) - Micro Bisel en los 4 lados
Brillo	5-10°
Acabado de la Superficie	Protección UV, Cepillado, Sliced veneer
Juntas	Valinge
Contenido de Humedad	6%-10%
Empaque	- Cada empaque está forrado con una lámina transparente y resistente al agua. - Caja de cartón, estiva de madera y embalaje plástico.
Uso	Recomendado para: - Uso doméstico No se recomienda para: - Baños, cocinas, áreas húmedas, subsuelos disperejos, áreas de alta humedad, concreto fresco. - La humedad relativa en el área de uso debe ser de 35% a 65%. - Pueden presentarse cambios en el color debido a la exposición de luz solar y el clima. Este es un fenómeno natural.

WE INSPIRE · YOU LIVE

TOLERANCIA DIMENSIONAL

ESTÁNDAR	GB/T 18103-2013
Tolerancia grosor	$\pm 0.5 \text{ mm}$
Tolerancia anchura	$\pm 0.2 \text{ mm}$
Tolerancia largo	$\pm 1 \text{ mm}$
Cuadratura	$\leq 0.2\%$ sobre la anchura
Diferencia de altura	$\leq 0.15 \text{ mm}$
Espacio entre planchas	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Deformación superior por humedad	$\leq 0.2\%$ sobre la anchura "cupping up"
Deformación inferior por humedad	$\leq 0.2\%$ sobre la anchura "cupping down"
Flexión superior	$\leq 0.5\%$ sobre el largo
Flexión inferior	$\leq 0.5\%$ sobre el largo

EVALUACIONES

CERTIFICACIÓN CE	EN14342:2005+A1:2008 Piso de madera - Características, evaluación de conformidad y marcado
Liberación del Formaldehído	$\leq 0.05 \text{ ppm}$
Despegue después inmersión	19.4KN
Intensidad de Flexión	$\geq 30 \text{ Mpa}$
Prueba de Impacto	$\geq 4000 \text{ Mpa}$
Adhesión de película de laca	Grado II
Dureza de la película de laca	$\geq H$