

DECORCERAMICA

NOVAGAMA

FICHA TECNICA

TIPO: MONOPOROSA

PRODUCTO: NORDICA

COLOR: BLANCO

FORMATO:

30*60

CARACTERISTICAS		NORMA DE ENSAYO VALORES PREESCRITOS		NORMA	RESULTADO	
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES	LONGITUD	ISO 10545-2	±0.5%	-0.02~-01	CUMPLE LA NORMA	
	ANCHURA		±0.5%	-0.05~-01		
	ESPESOR		±10%	9.3~9.5		
	RECTITUD DE LADOS		±0.5%	-0.08~+0.1		
	ORTOGONALIDAD		±0.6%	-0.07~+0.1		
PLANITUD DE SUFERFICIE		ISO 10545-2	Curvatura Central	±0.5%	-0.06~+0.05	CUMPLE LA NORMA
			Curvatura Lateral	±0.5%	-0.06~+0.09	
ABSORCION DE AGUA		ISO 10545-3	Promedio Minimo	>10%	14	CUMPLE LA NORMA
			Individual Minimo	>9%		
RESISTENCIA A LA FLEXION	RESISTENCIA A LA FLEXION -Mpa	ISO 10545-4	Promedio Minimo	≥15	25	CUMPLE LA NORMA
			Individual Minimo	≥12	22	
	FUERZA DE ROTURA - N		Cuando el espesor ≥ 7.5mm, el valor medio no debera ser inferior a 600		916N	CUMPLE LA NORMA
CALIDAD DE SUPERFICIE		ISO 10545-2	Un minimo del 95% de las piezas deberan estar libres de defectos visibles que puedan afectar la apariencia en una zona importante del mismo.		conforme	CUMPLE LA NORMA
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO		ISO 10545-9	Metodo de ensayo disponible		Resiste	CUMPLE LA NORMA
RESISTENCIA AL CUARTEO		ISO 10545-11	Exigida		Resiste	CUMPLE LA NORMA
RESISTENCIA QUIMICA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS	ISO 10545-13	Exigida		Resiste	CUMPLE LA NORMA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		ISO 10545-14	Exigida		Resiste	CUMPLE LA NORMA

ISO 13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua E >10% Grupo BIII

Emitido por: Departamento de Producto

|

|

|