PAMESA cerámica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	**AT.MAIA BAND**
FORMATO:	**25 x 70**
PRODUCTO:	**REVESTIMIENTO PASTA ROJA**
GRUPO:	**B III**

FECHA: 25/11/2020

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	**16 %**
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	**600 - 900 N**
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²)	**15 - 25 N/mm²**
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN PEI	**NO APLICA**
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	**A**
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	**A**
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 % ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	**5**
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	**5**
	ACEITE DE OLIVA	**5**

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO:

PAMESA CERAMICA, S.L.
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA