



*medidas en milímetros

Descripción:

- Urinario de colgar en la pared.
- Alimentación superior.
- Urinario de alta eficiencia.
- Consumo 0.9 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro manual, fluxómetro electrónico, válvula Pressmatic, llave Ecomatic FV trónico ó llave para urinario.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	11.75 kg
Diametro del desagüe (56.5 ± 1mm)	56 x 57 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Colores

BL Blanco

Incluye:


Spud de 3/4" para urinario y empaque



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.franzviegener.com

ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

