





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1- Deje correr el agua en la tubería (por lo menos durante 1 minuto antes de instalar el material) para purgar los residuos.
- 2- Perfore un orificio como lo muestra la ilustración.
- 3- Conecte las tuberías de entrada (Atención: hacia la izquierda es agua caliente y hacia la derecha es agua fría). Si es necesario envuelva la rosca con cinta de teflón.
- 4- Instale la válvula, panel la manilla. Utilice una llave Allen para fijar la manilla.
- 5- Conecte el suministro de agua para revisar que no haya fugas.

¡ ATENCIÓN !

- 1- Por favor instale el producto de acuerdo a las instrucciones.
- 2- El baño debe contar con un drenaje.
- 3- Se deben limpiar los residuos de arena y suciedad de la tubería antes de la instalación.
- 4- Por favor envuelva manualmente la rosca de la conexión con cinta de teflón. Proteja el producto con un trapo o elemento suave durante la instalación. (Atención: si la rosca no es compatible con la tubería no continúe la instalación ya que podrá dañar el producto).
- 5- Revise si hay fugas una vez haya terminado la instalación.

RECOMENDACIONES

- 1- El producto debe ser usado con presiones de agua de 0.05~1.0 Mpa y temperaturas de 0~90°C.
- 2- No cuelgue elementos pesados en el producto.
- 3- Recuerde de apagar la grifería cuando ésta esté en modo de encendido pero con el flujo de agua bloqueado.
- 4- Limpie la superficie del producto regularmente (con detergentes neutrales). Posteriormente limpie con un paño seco.
- 5- Cuando la temperatura interior esté por debajo de 0°C, se requiere emplear medidas anticongelantes (por ejemplo cerrando las ventanas), de lo contrario el producto podrá contraerse y romperse.
- 6- Durante el baño, por favor encienda primero el agua fría y después el agua caliente. Ajuste la temperatura deseada. No toque la parte del agua caliente.
- 7- Para desensamblar el producto solicite el servicio de un profesional.